

## Boitier alarme visuel et sonore



- Détecteur de niveau bas tous liquides Hauteur de 100 à 2000 mm.
- **Voyant rouge de haute luminosité et sonore de 96 DB**
- Alimentation en 24 volts AC-DC.
- Protection boitier PVC étanche IP 54.

### BOIT-NB-VOY-SONORE s'utilise

- ✓ Pour tous les fûts, bidons, tonnelets, maxi-fût..
- ✓ Universel pour tous liquides, eau, les huiles automobiles et industrielles, les carburants et les produits chimiques.



### BOIT-NB-VOY-SONORE s'installe

- ✓ Latéralement ou horizontalement par deux vis de fixations
- ✓ Plan de raccordement électrique à l'intérieur du boitier
- ✓ Encombrement très réduit 150 x 80 x 90 mm.
- ✓ Mise en place facile,

### BOIT-NB-VOY-SONORE très fiable

- ✓ Boitier en PCV protection IP 54
- ✓ Sonde de niveau en PHED
- ✓ Fixation, raccord 3/4 réglable en hauteur.
- ✓ Connecteur électrique « Hirschamm » de la sonde.
- ✓ Contact de niveau réversible.
- ✓ Contact en PVDF.



### BOIT-NB-VOY-SONORE avantage :

- ✓ Plus de pompe désamorcée.
- ✓ Permet de faciliter la gestion des stocks, les réapprovisionnements.
- ✓ Branchement électrique en 24 volts cc.
- ✓ Instantanément opérationnel.

**Fabrication Microlube Sarl.**

Référence
<b>BOITIER-NB-VOY-SONORE</b>
Sonde de niveau L = 73 mm
Sonde de niveau L = 93 mm
Autres longueurs nous consulter