



DOS RITE Gamme 2.5 m³/h

Pompe de dosage pour Chlore



Données techniques

Nom	Dos Rite CHLORE 2.5
ON OFF System	Oui en option
Matériaux	PP/OP / INOX
Couleur bague	Pourpre
Hauteur d'aspiration	3 mètres
Raccords	3 / 4 " BSPT
Dimensions	558 X 185mm
Plage de débit	20-2500 L/H
Pression d'eau	0,2 à 8 bar
Résistance aux chlores	Extrême
Poids	1.81 KI



Modèle	Descriptif
2501 CL	Dosage du produit de 0.1% à 0.90%
2502 CL	Dosage du produit de 0.3% à 2%
2504 CL	Dosage du produit de 0.4% à 4%

Vue d'ensemble : Le Dos Rite est un doseur à moteur hydraulique entraîné par le débit d'eau, le groupe hydraulique entraîne un piston de dosage qui dose et mélange l'additif quel que soit les variations de la pression et des débits d'eau.

Applications : Le Dos Rite peut être utilisé dans des applications de dosage et de mélange dans les secteurs d'activités : Maintenance et traitement des réseaux d'eau, des eaux usées, potabilisation, des odeurs, traitement phytosanitaire, désinfection rémanente de l'eau, décontamination...

Commentaires: Principaux avantages du Dos Rite: facile à installer, pas d'électricité nécessaire, facile d'ajuster le pourcentage, joints remplaçables, travaille à un débit très faible, facile à réparer sans outils, très résistant aux produits chloré dilué et non dilué, le mélange parfait, très résistant aux UV.

DOS RITE - la gamme 2.5 m³/h



Dos Rite Standard	DS 2510	DS 2502	DS 2504	DS 2501	DS 2506
Débit L/H	50-2500	50-2500	30-2500	20-2500	20-2500
Valve M/A produit	option	option	option	option	option
Pression bar	0.2-8	0.2-8	0.2-8	0.2-8	0.2-8
Injection produit l/heure	1.5-250	0.6-50	0.12-100	0.2-22	0.3-240
Raccords	3/4"BSPT	3/4"BSPT	3/4"BSPT	3/4"BSPT	3/4"BSPT
Dosage %	3 à 10	0.3 à 2	0.4 à 4	0.1 à 0.9	6 fixe
Hauteur d'aspiration	3 Mètres	3 Mètres	3 Mètres	3 mètres	3 mètres

Le Dos Rite Standard, apporte une réponse simple dans les secteurs d'activités: huiles soluble, nettoyage, poteyage, vibro-abrasion, dégraissage, lésionnelles, convoyeurs, lave-bottes...

Dos Rite PVDF	DS 2501	DS 2502	DS 2504
Débit L/H	50-2500	50-2500	30-2500
Valve M/A produit	option	option	option
Pression bar	0.2-8	0.5-8	0.4-8
Injection produit l/heure	0.2-22	0.6-50	0.12-100
Raccords	3/4"BSPT	3/4"BSPT	3/4"BSPT
Dosage %	0.1 à 0.9	0.3 à 2	0.4 à 4
Hauteur d'aspiration	3 Mètres	3 Mètres	3 Mètres



Le Dos Rite PVDF, apporte une réponse simple dans les secteurs d'activités: de l'élevage, médication, vaccination, potabilisation, acidification, brumisation...



Dos Rite Chlore	DS 2501	DS 2502	DS 2504	DS 2510
Débit L/H	50-2500	50-2500	30-2500	30-2500
Valve M/A produit	option	option	option	option
Pression bar	0.4-8	0.4-8	0.2-8	0.2-8
Injection produit l/heure	0.2-22	0.6-50	0.12-100	1.5-250
Raccords	3/4"BSPT	3/4"BSPT	3/4"BSPT	3/4"BSPT
Dosage %	0.1 à 0.9	0.3 à 2	0.4 à 4	3 à 10
Hauteur d'aspiration	3 Mètres	3 Mètres	3 Mètres	3 Mètres

Dos Rite Chlore, apporte une réponse simple dans les secteurs d'activités: traitement de l'eau, des eaux usées, potabilisation, des odeurs, traitement phytosanitaire, maintenance des réseaux, décontamination...

Dos Rite By-passe	DS 12501	DS 12502	DS 12504	DS 12510
Débit L/H	50-2500	50-2500	30-2500	50-2500
Valve M/A produit	option	option	option	option
Pression bar	0.4-8	0.4-8	0.2-8	0.2-8
Injection produit l/heure	0.2-22	0.6-50	0.12-100	1.5-500
Raccords	3/4"BSPT	3/4"BSPT	3/4"BSPT	3/4"BSPT
Dosage %	0.1 à 0.9	0.3 à 2	0.4 à 4	3 à 10
Hauteur d'aspiration	3 Mètres	3 Mètres	3 Mètres	3 Mètres



Dos Rite By-passe, pour tout produit très acide ou très alcalin, pour ne pas endommager le groupe hydraulique, le By-passe dérive le produit à diluer à la sortie du doseur.