



## DOS RITE Gamme 2.5 m<sup>3</sup>/h

### Pompe de dosage PVDF pour produits acides



#### Données techniques

<b>Nom</b>	Dos Rite PVDF 2,5
<b>ON OFF System</b>	Oui en option
<b>Matériaux</b>	PVDF / EPDM / INOX
<b>Couleur bague</b>	Gris clair
<b>Hauteur d'aspiration</b>	3 mètres
<b>Raccords</b>	3 / 4 " BSPT
<b>Dimensions</b>	558mm X 185mm.
<b>Plage de débit</b>	20-2500 L/H
<b>Pression d'eau</b>	0,2 à 8 bar
<b>Résistance aux produits chimiques</b>	Extrême
<b>Poids</b>	1.81 kg



Modèle	Descriptif
<b>2502 PVDF</b>	<b>Dosage du produit de 0.1% à 0.9%</b>
<b>2502 PVDF</b>	<b>Dosage du produit de 0.3% à 2%</b>
<b>2504 PVDF</b>	<b>Dosage du produit de 0.4% à 4%</b>

**Vue d'ensemble :** Le Dos Rite est un doseur à moteur hydraulique entraîné par le débit d'eau, le groupe hydraulique entraîne un piston de dosage qui dose et mélange l'additif quel que soit les variations de la pression et des débits d'eau.

**Applications :** Le Dos Rite PVDF peut être utilisé dans des applications de dosage et de mélange pour les secteurs: lavage voiture, l'élevage, médication animale, vaccination, potabilisation, acidification, brumisation..

**Commentaires:** Principaux avantages du Dos Rite: facile à installer, pas d'électricité nécessaire, facile d'ajuster le pourcentage, joints remplaçables, travaille à un débit très faible, facile à réparer sans outils, très résistant aux produits acides dilués et non dilués, le mélange parfait, très résistant aux UV.

## DOS RITE la gamme 2.5 m<sup>3</sup>/h



<b>Dos Rite Standard</b>	<b>DS 2510</b>	<b>DS 2502</b>	<b>DS 2504</b>	<b>DS 2501</b>	<b>DS 2506</b>
Débit L/H	50-2500	50-2500	30-2500	20-2500	20-2500
Valve M/A produit	option	option	option	option	option
Pression bar	0.2-8	0.2-8	0.2-8	0.2-8	0.2-8
Injection produit l/heure	1.5-250	0.6-50	0.12-100	0.2-22	0.3-240
Raccords	3/4"BSPT	3/4"BSPT	3/4"BSPT	3/4"BSPT	3/4"BSPT
<b>Dosage %</b>	<b>3 à 10</b>	<b>0.3 à 2</b>	<b>0.4 à 4</b>	<b>0.1 à 0.9</b>	<b>6 fixe</b>
Hauteur d'aspiration	3 Mètres	3 Mètres	3 Mètres	3 mètres	3 mètres

**Le Dos Rite Standard**, apporte une réponse simple dans les secteurs d'activités: huiles soluble, nettoyage, poteyage, vibro-abrasion, dégraissage, lésionnelles, convoyeurs, lave-bottes...

<b>Dos Rite PVDF</b>	<b>DS 2501</b>	<b>DS 2502</b>	<b>DS 2504</b>
Débit L/H	50-2500	50-2500	30-2500
Valve M/A produit	option	option	option
Pression bar	0.2-8	0.5-8	0.4-8
Injection produit l/heure	0.2-22	0.6-50	0.12-100
Raccords	3/4"BSPT	3/4"BSPT	3/4"BSPT
<b>Dosage %</b>	<b>0.1 à 0.9</b>	<b>0.3 à 2</b>	<b>0.4 à 4</b>
Hauteur d'aspiration	3 Mètres	3 Mètres	3 Mètres



**Le Dos Rite PVDF**, apporte une réponse simple dans les secteurs d'activités: de l'élevage, médication, vaccination, potabilisation, acidification, brumisation...



<b>Dos Rite Chlore</b>	<b>DS 2501</b>	<b>DS 2502</b>	<b>DS 2504</b>	<b>DS 2510</b>
Débit L/H	50-2500	50-2500	30-2500	30-2500
Valve M/A produit	option	option	option	option
Pression bar	0.4-8	0.4-8	0.2-8	0.2-8
Injection produit l/heure	0.2-22	0.6-50	0.12-100	1.5-250
Raccords	3/4"BSPT	3/4"BSPT	3/4"BSPT	3/4"BSPT
<b>Dosage %</b>	<b>0.1 à 0.9</b>	<b>0.3 à 2</b>	<b>0.4 à 4</b>	<b>3 à 10</b>
Hauteur d'aspiration	3 Mètres	3 Mètres	3 Mètres	3 Mètres

**Dos Rite Chlore**, apporte une réponse simple dans les secteurs d'activités: traitement de l'eau, des eaux usées, potabilisation, des odeurs, traitement phytosanitaire, maintenance des réseaux, décontamination...

<b>Dos Rite By-passe</b>	<b>DS 12501</b>	<b>DS 12502</b>	<b>DS 12504</b>	<b>DS 12510</b>
Débit L/H	50-2500	50-2500	30-2500	50-2500
Valve M/A produit	option	option	option	option
Pression bar	0.4-8	0.4-8	0.2-8	0.2-8
Injection produit l/heure	0.2-22	0.6-50	0.12-100	1.5-500
Raccords	3/4"BSPT	3/4"BSPT	3/4"BSPT	3/4"BSPT
<b>Dosage %</b>	<b>0.1 à 0.9</b>	<b>0.3 à 2</b>	<b>0.4 à 4</b>	<b>3 à 10</b>
Hauteur d'aspiration	3 Mètres	3 Mètres	3 Mètres	3 Mètres



**Dos Rite By-passe**, pour tout produit très acide ou très alcalin, pour ne pas endommager le groupe hydraulique, le By-passe dérive le produit à diluer à la sortie du doseur.