

Dos Rite	DS12510	DS2510	DS12502	DS2502	DS12504	DS2504
Débit L/H	50-2500	50-2500	20-2500	20-2500	20-2500	20-2500
Valve M/A produit	✓	o	✓	o	✓	o
Pression bar	0.5-6	0.5-6	0.2-6	0.5-6	0.2-6	0.5-6
Hauteur d'aspiration	3 Mètres	3 Mètres	3 Mètres	3 Mètres	3 Mètres	3 Mètres
Raccords	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Dosage %	3 à 10	3 à 10	0.2 à 2	0.2 à 2	0.4 à 4	0.4 à 4
By-pass produit	0	0	0	0	0	0

Le Dos Rite 12510 ou le 2510 « dosage de 3 à 10% » apporte une réponse simple aux besoins de dosage et d'émulsions en milieu industriel, particulièrement dans les opérations nécessitant un dosage d'huiles solubles, qu'ils soient minérales, synthétiques ou semi-synthétiques, à la silicone pour presses rotatives.

Dos Rite	DS12505	DS2505	DS12512	DS2512	DS12514	DS2514
Débit L/H	50-2500	50-2500	20-2500	20-2500	20-2500	20-2500
Valve M/A produit	✓	o	✓	o	✓	o
Pression bar	0.2-6	0.5-6	0.4-6	0.4-6	0.4-6	0.4-6
Hauteur d'aspiration	3 Mètres	3 Mètres	3 Mètres	3 Mètres	3 Mètres	3 Mètres
Raccords	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Dosage %	5	5	0.2 à 2	0.2 à 2	0.2 à 4	0.2 à 4
By-pass produit	✓		✓		✓	

Le Dos Rite 12502 ou le 2502 « dosage de 0.2 à 2 % » et le Mix Rite 12504 ou le 2504 « dosage de 0.4 à 4% » pour les préparations très précises, préparation d'un traitement à la vigne, agricole, des produits maraîchers, la fertilisation, désinfection des locaux, traitement de l'eau.

Dos Rite	DS12515	DS2515	DS12500	DS2500	DS12501	DS2501
Débit L/H	50-2500	50-2500	30-2500	30-2500	30-2500	30-2500
Valve M/A produit	✓	o	✓	o	✓	o
Pression bar	0.4-6	0.4-6	0.2-6	0.2-6	0.2-6	0.2-6
Hauteur d'aspiration	3 Mètres	3 Mètres	3 Mètres	3 Mètres	3 Mètres	3 Mètres
Raccords	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Dosage %	5	5	0.2	0.2	0.8	0.8
By-pass produit	✓		✓		✓	

Dos Rite 12505 – 2505 – 12500 – 12501 – 2500 – 2501, pour des dosages fixes afin d'éviter toutes erreurs, dans les domaines de l'élevage, l'environnement, l'hygiène, la culture, l'industrie.