

HN55 Gamme Faible débit : 3 à 120 litres/heure

Pompe de dosage pour l'élevage



Données techniques

Nom:	HN 55
ON OFF System:	Non
Matériaux clés:	Silicone/EPDM
Couleur:	bleu
Hauteur d'aspiration:	3 mètres
Raccords:	3/4" NHT
Dimensions:	279 mm x 216 mm
Plage de débit:	3 à 120 l/h
Pression d'eau:	0,35 à 6,25 bar
Résistance aux produits chimiques:	Extrême
Poids:	2,05 kg

Modèle	Descriptif
HN55-309	Dosage fixe : 0,78 %
HN55-310	Dosage fixe : 1 %
HN55-311	Dosage fixe : 2 %
HN55-320	Dosage fixe : 1,54 %
HN55-325	Dosage fixe : 0,40 %

Avantages :

Le HN 55 est un doseur à **moteur hydraulique à membrane** entraîné par le débit d'eau, le groupe hydraulique entraîne le piston de dosage fixe qui dose et mélange l'additif quelles que soient les variations de la pression et des débits d'eau.

Le concentré est injecté après le moteur, évitant ainsi tout contact avec les composants clés du moteur.

Chambre de mélange confinée, de ce fait le HN55 est parfait pour les endroits où la qualité de l'eau n'est pas bonne.

Fonctionne par pression gravitaire à 1,50mètre en dessous du bac.

Applications:

Le HN 55 peut être utilisé dans des applications de dosage et de mélange pour les secteurs:

- L'élevage, médication animale, vaccination, potabilisation.
- Lavage véhicule, carrosserie, produits jante (acide)...

Commentaires:

Principaux avantages du HN 55: **facile à installer**, pas d'électricité nécessaire, joints remplaçables, travaille à un débit très faible, facile à réparer sans outils, très **résistant aux produits acides** dilués et non dilués, le mélange parfait, très **résistant aux UV**.