



INJECTEUR VENTURI:HYDRO ML. DOSAGE DE 0.50 à 11%

Moins de maintenance.

Grace à son injecteur inox remplaçable, effectuez vous-même, en quelques secondes, le remplacement du Venturi. Ainsi en cas d'usure, d'encrassement, de dépôts ou de cristallisation, plus de démontage, aucune immobilisation de matériel longue ou coûteuse n'est à prévoir.

Plus de simplicité.

L'ensemble Venturi modulable se transforme en modèle 2 produits en un clin d'œil, sans outillage. Cette facilité vous permet d'optimiser l'utilisation de vos dosages sans l'intervention d'un technicien spécialisé et un temps record. Installation très simple sur le réseau d'eau avec le raccord rapide.

Plus d'efficacité.

La fiabilité des buses de calibration, couplée à la résistance de l'injecteur inox aux attaques chimiques, vous garantissent un niveau de résultat exceptionnel.

Plus de robustesse.


Corps de la vanne réalisé en fonderie, poignée de manœuvre surmoulée résistante aux utilisations intensives, clapet anti-retour testé en laboratoire à plus de 90 000 cycles d'utilisations, fixation par deux vis (non fournis).

Correspondance des buses de calibrage					
	Rose	0,50%		Marron clair	4,90%
	Violet	0,80%		Bleue	5,50%
	Turquoise	1,50%		Blanche	6,80%
	Jaune	1,80%		Rouge	8,60%
	Marron foncé	2,50%		Beige	10,50%
	Orange	2,70%		Noire	10,80%
	Verte	3,20%		Grise	10,90%

L'injecteur venturi HYDRO ML en inox comprend: l' embout rapide, vanne marche-arrêt avec anti retour certifié par le CRECEPS, clapet anti retour sur l'injecteur en PVDF, 14 buses de calibration, tuyau d'aspiration de 1,6 mètre équipé d'une crépine laveur.

Réf. HYDRO ML 97.0148 CPL.

Réf. HYDRO ML 97.0132 CPL.



DOSALUBE - Département Dosage de MICROLUBE

29 Avenue de Tunis 94100 Saint Maur

Tel: 01 55 97 14 12 Fax: 01 55 97 14 13

Email: dosabube@wanadoo.fr

Plus d'information sur: www.dosalube.com