



Hydro-Master modèle 114-2

Le premier doseur mélangeur d'émulsion à lecture direct.



- Mélangeur universel pour un montage direct sur un **fût de 200 ou 60 l.**
- Mise en fonction très facile : **réglage de % et ouvrir l'eau.**
- Installation sur un fût avec **l'adaptateur de 2" ou 3/4"**, très facilement transportable.
- Réglage du dosage par une molette graduée à **lecture direct de 0 à 14 %.**
- L'échelle de graduation est faite pour des viscosités proches de l'eau, pour des viscosités plus importantes ajustée avec la molette de réglage.
- Afin de s'assurer que le dosage soit parfaitement exact, nous conseillons d'utiliser un réfractomètre Brix de 0-15.
- Hydro-Master 114-2 est conçu pour **doser, mélanger, toute les huiles solubles.**
- **Un mélangeur statique est intégré** dans l'injecteur, pour une parfaite préparation d'émulsion stable et homogène.
- **Pas de désamorçage**, un filtre avec un clapet de pied est intégré sur le tuyau d'aspiration.
- La longueur du tuyau d'aspiration est adapté à la hauteur d'un fût de 200 litres, pour un fût de hauteur plus petit raccourcir de tuyau d'aspiration afin qu'il atteigne le fond.
- La valve marche-arrêt de l'eau est équipé d'un **régulateur de débit de 1000 litres/ heures**, pour une pression de fonctionnement de 1 à 10 bar.
- Raccordement entrée et sortie d'eau 1/2" avec cannelures en inox de \varnothing 19mm.
- Note : en sortie l'Hydro-Master 114-2 n'est pas adapté pour utiliser des tuyaux de grande longueur.
- Fabrication très robuste, dimensions 250x190x70mm, poids de 1.4Kg.