



Hydro Minder ML B21.010

Système automatique pour le remplissage des réservoirs.

Réglage de la hauteur de mise à niveau de 10 cm à 100 cm et plus...
Vanne 2/2 de passage droit et à l'équerre, à commande directe à 1 chambre.
Corps de vanne en PA 66 chargé en fibre de verre
Pièces en contact avec le fluide en acier inox.
Membranes et joints en EPDM
Lever du flotteur en laiton avec gorge de réglage de la chaîne du flotteur
Tamis à l'entrée en acier inox.
DN 21 mm
Pression de service 0.3-10 bar.
Flotteur lesté en HDPE résistant aux produits chimiques
Ouverture à la descente du flotteur lesté.

Fixation verticale sur la cuve de remplissage par une équerre en inox de 4 trous de Ø 6.
Lorsque le niveau de la cuve baisse, le flotteur ouvre une valve de sécurité magnétique.
Possibilité d'installer l'HYDRO-MINDER ML21.010 en sortie de doseur volumétrique ou venturi.
livrée avec raccordement d'entrée avec coupleur et sortie en Ø 19 mm



L'Hydro-Minder ML B21.010 est utilisé dans un grand nombre de secteur :

- Maintenance machines-outils, «huile soluble».
- Centrale de lubrification, « centre d'usinage, tours, fraiseuses ».
- Centre de lavage automatique en libre service.
- Système de pompage de grand volume.
- Système de nettoyage centralisé.
- traitement des eaux.