

## VIDE FUT PNEUMATIQUE



### HW- ML

Une solution simple et efficace pour servir les liquides contenus dans tout fût pétrolier standard.

**Le HW- ML** permet de refouler pneumatiquement les liquides industriels stockés en fût pétroliers standards munis d'un orifice 2" Gaz.

Après avoir vissé le HW- ML sur le fût, il suffit de le connecter au réseau d'air comprimé et la pression exercée à l'intérieur du fût permet de refouler le liquide par la canne plongeuse et le tuyau de refoulement en toute sécurité ;

Equipé d'une vanne intégrée, qui agit sur le débit du liquide et permet d'arrêter la vidange lorsque la quantité désirée est obtenue.

La facilité de mise en œuvre, permet de passer très vite d'un fût à l'autre.

Le HW- ML est conforme aux normes CE en vigueur.

Il gère dès la mise en œuvre, la surpression dans votre fût à l'aide d'un asservissement mécanique simple.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pression maxi : 0.4 bar.

Débit liquide : 25 L/mn

Niveau sonore : 10 dB.

Poids : 1.5 Kg.

Hauteur : 120 mm.

Largeur Ø: 80 mm

#### Les avantages de HW- ML

- Facilité de mise en œuvre.
- Sécurité d'utilisation.
- Performance du service.



#### Equipement fournis avec l'appareil :

- Tuyau de refoulement en polyuréthane Ø 20 / 2.5 m.
- Tuyau d'air comprimé Ø 12 / 10 m.
- Canne plongeuse semi rigide