

CENTRALE DE NETTOYAGE ET DE DÉSINFECTION

Hygiène des surfaces

Le dosage maîtrisé !



Fonction

Les centrales d'hygiène sont destinées au nettoyage intensif et/ou à la désinfection des sols et des surfaces pour l'industrie agro-alimentaire, collectivité...

Avantages

- Évite le gaspillage de l'eau et des produits utilisés.
Contribuant ainsi à la protection de l'environnement et à la maîtrise des coûts.
- Permet un mélange efficace grâce aux 14 buses calibrées de couleurs.
- La centrale 2 produits : l seul appareil optimise le temps de travail et permet l'utilisation successive de détartrants, désinfectants, détergents...
- Réduit le temps de maintenance grâce à son injecteur plastique remplaçable.

Particularités

- Se raccorde directement à un robinet.
- Fonctionne sans électricité ni air comprimé.
- Se transforme en version 2 produits, simplement et en un temps record (moins de 5 minutes) grâce au sélecteur Bi-produits.
- Possibilité de personnalisation par sérigraphie.

DOSALUBE®: Département Dosage de MICROLUBE®.

MICROLUBE® 29 avenue de Tunis 94100 Saint Maur

Tel: +33 (0)1 55 97 14 12 Fax: +33 (0)1 55 97 14 13

Email: info@microlube.fr



Les points forts



La coque en PVC thermoformé



- Ergonomique
- Esthétique
- Grande robustesse
- Conception HACCP



- Surface lisse
- Finitions soignées
- Entretien et essuyage rapide
- Aucuns angles vifs, blessants et cassants



- Vanne antipollution protégée
- Manipulation sécurisée



- Fermeture du capot simple et rapide :
 - emboîtement par le haut
 - 1 seule vis de fixation



- Support tuyau intégré
- Forte épaisseur
- Très résistant
- Bosselages incorporés
- Installation normalisée

La sérigraphie



- Pictogrammes universels
- Lecture simple et compréhensible
- Sérigraphie de haute qualité
- Personnalisation sur demande

Le Venturi 1 produit



- Corps laiton massif nickelé
- Résiste à 80°C
- 3 points de fixation
- Poignée surmoulée et résistante
- Opération lavage / rinçage très souple

Le Venturi 2 produits



- Traçabilité



L'injecteur plastique



- En polypropylène chargé fibre de verre
- Résiste à 80°C
- Résiste aux produits lessiviels
- Evite le dépôt de calcaire
- Se remplace en quelques secondes
- Maintenance rapide : pas de démontage et d'intervention coûteuse

Les clapets



- En polypropylène
- Excellente résistance aux produits lessiviels
- Grande robustesse grâce à sa rondelle d'appui
- Etanchéité par joint torique
- Se démonte manuellement en quelques secondes

Les buses de calibrage




- Pochette de 14 buses de couleurs
- Permet de définir le choix de la buse de calibrage en fonction de la concentration désirée
- Se clipse sur le clapet

La ligne d'aspiration



- Tuyau en PVC cristal
- Lesteur inox intégré à la crépine
- Grande surface d'aspiration
- Entretien réduit

Le flexible de raccordement



- Tresse inox
- Garantie décennale
- Résiste à 110°C - 18 bar
- Annule les effets " coup de bélier "

L'hydraulique antipollution



- Vanne : Attestation de conformité sanitaire
- Double clapet NF intégré
- 2 bouchons de contrôle :
 - | pour la pression du réseau
 - | pour l'étanchéité des clapets
- Pattes de fixation intégrés garantissant son immobilité et son étanchéité
- Joint filtre incorporé
- Flexible inox : résiste à 110°C - 18 bar, annule les effets " coup de bélier "



Le tuyau de lavage



- Qualité alimentaire
- Résiste à 70°C - 20 bar
- Coefficient de sécurité : 3
- Procès verbal d'alimentarité de l'Institut de Poitiers
- Equipé d'un coupleur rapide

Le pistolet anti-choc



- Corps en laiton massif
- Entièrement recouvert en caoutchouc alimentaire
- Résiste à 80°C - 25 bar
- Raccordement Ø 1/2 F
- Equipé d'un embout de coupleur rapide

Le disconnecteur BA



- Répond aux exigences de certains pays de la communauté européenne
- Protection du réseau d'eau potable
- Certifié BELGAQUA
- Répond aux normes KIWA, VGW, ACS, WRAC, DVGW
- 3 robinets de contrôle intégrés

Centrale sur chariot mobile inox



Centrale avec enrouleur automatique inox



Centrale 1 produit



Centrale 2 produits



Centrale 1 produit

ML.99.1110	10 mètres de tuyau
ML.99.1115	15 mètres de tuyau
ML.99.1120	20 mètres de tuyau
ML.99.1125	25 mètres de tuyau

Centrale 2 produits

ML.99.1210	10 mètres de tuyau
ML.99.1215	15 mètres de tuyau
ML.99.1220	20 mètres de tuyau
ML.99.1225	25 mètres de tuyau

DOSALUBE®: Département Dosage de MICROLUBE®.

MICROLUBE® 29 avenue de Tunis 94100 Saint Maur

Tel: +33 (0)1 55 97 14 12 Fax: +33 (0)1 55 97 14 13

Email: info@microlube.fr

MICRO
DOSING **lube**